

DATOS TÉCNICOS

Banda de absorción	405nm
Dureza de la superficie de moldeo	85-88D
Viscosidad	150-250MPa-5
Peso	500g/1kg
Contracción	3,62-4,24%
Velocidad de impresión	2-18seg/capa
Modelos aplicables	
Mayoría de impresoras LCD/LDP	

CARACTERÍSTICAS

- Un año de vida útil almacenado
- Manténgalo en un lugar fresco y seco
- Para la colocación del producto evite el contacto con los rayos solares directos
- El material no debe tener contacto directo con los ojos y la piel
- El material no debe ser ingerido por ningún motivo
- Póngase en contacto con un médico de inmediato si se produce alguna reacción alérgica
- El producto está en forma líquida con un ligero olor, use una mascarilla durante su aplicación
- Utilizar guantes protectores y respiradores antes de utilizar la impresora
- El producto debe almacenarse en un recipiente bien sellado, asegúrese de sellarlo correctamente a tiempo de usar.
- No se puede exponer a la luz solar
- Manténgase alejado de niños y mujeres embarazadas

RESINA STANDARD 500g

La resina fotosensible común LCD / DLP con varios colores se especializa en impresora 3D SLA, alta precisión, modelos de impresión estables y velocidad de impresión rápida.

