

DATOS TÉCNICOS

Peso neto: 4,8 kg

Tamaño exterior: 516*278*350 mm

Tamaño: 458*218*312 mm (incluida la altura del trípode)

Capacidad máxima: 450*210*211 mm

Entrada de energía: CA 110 V ~ 240 V 50 Hz/60 Hz

Potencia nominal: 320 W

CARACTERÍSTICAS

Gran capacidad

El SUNLU FilaDryer S4 tiene un tamaño interno de 450 x 210 x 211 mm y permite secar hasta cuatro rollos de filamento de 1 kg al mismo tiempo.

Calentamiento rápido

Equipado con un calentador PTC de 300 W, el SUNLU FilaDryer S4 alcanza 50°C en solo 30 minutos, optimizando su eficiencia.

Seguridad avanzada

Incorpora un sistema de protección con PTC, control de temperatura y alarmas, garantizando un monitoreo de temperatura constante.

Equilibrio de temperatura

Con ventiladores de circulación, el SUNLU FilaDryer S4 mantiene la temperatura estable en $\pm 3^{\circ}\text{C}$, logrando un secado uniforme en cada parte del filamento.

Control de humedad ajustable

Ajusta la humedad automáticamente, activándose cuando la humedad supera el 30% y deteniéndose al alcanzar el 25%, protegiendo los filamentos.

Compatibilidad universal

Es compatible con todas las impresoras y admite filamentos de diámetros de 1,75 mm, 2,85 mm y 3,0 mm, adaptándose a tus necesidades.

FILADRYER S4

SUNLU FilaDryer S4 es el secador ideal para mantener tus filamentos 3D en condiciones óptimas. Asegura que los materiales se mantengan secos.

