

Puntos clave:

- Tenacidad
- Poco olor
- Alta resolución

Parámetros de impresión:

Altura de capa: 0.050 mm
Tiempo de exposición: 2 - 3 s
Tiempo de exposición inferior: 35 - 38 s
Número de capas: 6 capas
Elevación en Z: 90 - 320 mm/min
Distancia elevación Z: 3 - 4 mm

Compatibilidad:

- Impresoras LCD/DLP
- Tipo: estándar


Parámetros de resina:

Densidad: 1.08 - 1.13 g/cm³
Viscosidad: 200 - 500 Pa*s
Dureza: 75 - 80 D
Temp. impresión: $\geq 25^{\circ}\text{C}$
Resistencia flexión: 46 - 67 MPa
Módulo de flexión: 46 - 72 MPa

RESINA ESTÁNDAR

La resina estándar 3D Market compatible con todo tipo de impresoras SLA, DLP y LCD, con poco olor ideal para trabajar en lugares como oficinas o poco ventilados, ofrece resultados detallados y curado rápido, lo que la hace perfecta para prototipos y modelos decorativos.

COLORES DISPONIBLES



*CONSULTA A TU ASESOR COMERCIAL PARA VERIFICAR LA DISPONIBILIDAD DE COLORES



*Los parámetros de impresión puede cambiar, se recomienda hacer test de impresión.